

A9824TI-1500

VP/VU MONTE/DEMONTE-PNEUS

La qualité supérieure associée à un design élégant et d'autres caractéristiques uniques permettent à cette machine d'atteindre des vitesses jusqu'à 50 % plus élevées que tout autre démonte-pneus sur le marché dans cette gamme de prix. Corghi a de ce fait obtenu la Certification de Qualité ISO 9001, l'attestation la plus convoitée de l'industrie. Certifié Run Flat par tous les principaux fabricants de pneus.

24"



Mêmes caractéristiques que A9824TI
PLUS PU1500

SERVO-ACTIONNEUR

- Alimentation pneumatique
- Bras presse-roue/presse-talon
- Décolle-talon
- Maintient le talon au centre du creux
- Élimine toute contrainte sur le talon
- Évite les possibles dommages à la roue
- Un seul opérateur requis pour changer même les pneus les plus difficiles
- Compatibilité PAX avec kit PAX
- Blocage de la jante servo assisté
- Poids de la machine emballée : 829 lbs.



CARACTÉRISTIQUES

- Gonfleur de table intégré avec des jets d'air dans les griffes.
- Une seule tête de montage/démontage qui n'entre pas en contact avec la jante pendant le fonctionnement.
- Poignée de blocage pour immobiliser la tête loin de la jante.
- Plaque de détalonneur très performante qui suit le talon le long du contour interne de la jante.
- Robuste mandrin autocentrant qui tourne dans les deux directions.
- Vérins reconstructibles en acier inoxydable.
- Robuste mandrin autocentrant en acier inoxydable.
- Solide, rapide, rentable et abordable.
- Levier presse-talon.
- Ensemble bras supérieur oscillant et non encombrant.
- Poids de la machine emballée : 608 lbs.
- Également disponible avec moteur pneumatique.

EQUIPEMENT DE SÉRIE

- Récipient de lubrifiant
- Brosse de lubrification
- Levier démonte-pneus
- Couvercles levier démonte-pneus
- Jeu de protections des mors
- Insert plastique tête opérante M/D
- Jeu d'inserts
- Groupe jauge réservoir air
- Protection plaque détalonneur sur la machine
- Levier presse-Talon sur la machine

SPÉCIFICATIONS

• Dimensions ext. de la jante	10"-24"
• En option avec adaptateur	8"-28"
• Dimensions int. de la jante	13"-26"
• Voltage	110V 1 Ph ou Pneumatique
• Largeur de la jante	3,5"-14"
• Diamètre max. du pneu	47"
• Pression air	150 psi
• Force du détalonneur	3500 lbs
• Couple	737 ft/lbs

LIMITES DE GARANTIE

- 1 an sur les pièces et la main-d'oeuvre

