



650
ProLine

- Automatic Gauge
- Autobrake
- Pedal Brake **OPT**
- Electronic width sensor **OPT**





ACQUISITION DONNEES ROUE (AUTOMATIQUE)
ERFASSUNG DER RADABMESSUNGEN (AUTOMATISCHE)



ARRÊT EN FIN DE CYCLE AUTOMATIQUE
AUTOMATISCHE BREMSE



HIDDEN WEIGHT
VERSTECKTES GEWICHT



FREIN A PEDALE
BREMSPEDAL



DÉTECTEUR LARGEUR DE LA JANTE AVEC
SUPPORT
ELEKTRONISCHEN MESSWERTAUFNEMER
DER BREITE

*

* CCK = sur demande/Auf Anfrage

 Equibreuse avec écran numérique, cycle entièrement automatisé, logiciel opérant sur tous les types de roues en acier, alliage léger de voitures, tout-terrain, utilitaires légers, motorcycles et scooters.

 Auswuchtmaschine Digitaldisplay, völlig automatischer Zyklus, mit Software, die an allen Radtypen arbeitet, aus Stahl und Leichtmetalllegierung, von Pkws, Geländewagen und leichten Nutzfahrzeugen, Motorrädern und Motorrollern.



1 ECRAN ET TABLE PORTE-MASSSES / DISPLAY UND GEWICHTEABLAG



 Ecran numérique, moderne, pratique et à luminosité élevée. Table ergonomique et spacieuse, en matériau très résistant, pour ranger les contrepoids et les accessoires.

 Display digital, modern, praktisch und besonders hell. Gewichteablage ergonomisch und geräumig, für Gegengewichte und Arbeitszubehör, aus hochwiderstandsfähigem Material.

2 ACQUISITION DONNEES ROUE / EINLESEN DER RADDATEN


 Elle dispose aussi d'un détecteur interne qui relève automatiquement la distance et le diamètre jante. Intégrable avec détecteur électronique de la largeur EG1. Disponible aussi dans la version avec détecteur interne manuel.

 Einlesen der raddaten mit automatischem internem Messwertaufnehmer für die messung des abstands und des felgendurchmessers. mit dem elektronischen messwertaufnehmer der breite EG1 integrierbar. Variante mit manueller Innenmessung ist auch verfügbar.



3 CHASSIS - FREIN A PEDALE DE STATIONNEMENT (EN OPTION) / CHASSIS - FESTSTELLBREMSE MIT FUSSBEDIENUNG (OPTIONAL)

 Chassis solide et stable, pour équilibrer des roues jusqu'à 70 kg. Le frein a pedale facilite le montage de la roue sur la machine, ainsi que l'application des contrepoids.



 Chassis solide und stabil, zum Auswuchten von Rädern bis 70 kg. Feststellbremse mit Fussbedienung Erleichtert die Montage des Rads auf die Maschine und die Anbringung der Gegengewichte.

PROGRAMMES SPECIAUX / SPEZIALPROGRAMME



HIDDEN WEIGHT

 Programme pour cacher la masse derrière les rayons afin d'améliorer l'impact esthétique de la jante.

 Programm, um das Gewicht hinter den Speichen zu verstecken, für eine bessere Ästhetik der Felge.



OPT FLASH

 Programme indiquant la position de montage idéale entre la jante et le pneu afin de réduire le balourd global de la roue.

 Programm, das die ideale Montageposition zwischen Felge und Reifen anzeigt, um die Gesamtunwucht des Rads zu vermindern.

DONNÉES TECHNIQUES – TECHNISCHE DATEN

650 DD 650 NO DD	1214 x 541 x 1137 (no cover) 1625 x 1217 x 1280 (with cover)	96 Kg	10" - 26" 1" - 35"	1,5" - 20"	22,8"	1110 mm 43,7"	70 Kg	115/230V 1Ph - 50/60Hz	150÷200 rpm	0,2 kW

VERSIONS / VERSIONEN

- Proline 650 DD – avec détecteur interne automatique distance-diamètre (115V ou 230V)
- Proline 650 No DD – avec détecteur interne manuel (115V ou 230V)

- t-Proline 650 DD – mit automatischem internem Messwertaufnehmer Abstand-Durchmesser (115V oder 230V)
- Proline 650 No DD – mit manuellem internem Messwertaufnehmer (115V oder 230V)

ÉQUIPEMENT D'ORIGINE / STANDARZUBEHÖR



EQUIPEMENT EN OPTION PRECONISE EMPFOHLENES ZUBEHÖR


A 8-21100188

PR44": carter de protection et bavette pour roues allant jusqu'à 1118 mm de diamètre (obligatoire selon directive CE)
PR44" Schutzabdeckung und Spritzschutz für Räder bis 1118 mm Durchmesser (Pflicht für EG-Konformität)



B 8-21100080

ARF Kit de centrage pour tout-terrain ø 100 à 118,5 mm
ARF Zentrierungskit für Geländewagen ø 100÷118,5 mm



C 8-21100141

DX/CBF Kit de centrage pour fourgons ø 117 à 173 mm
DX/CBF Zentrierungskit für Transporter ø 117÷173 mm




D 8-21100074

EG-1 Détecteur largeur de la jante avec support (uniquement pour version Proline 650 DD)
EG-1 Messwertaufnehmer Felgenreite mit Halterung (nur für Version Proline 650 DD)



E 8-21900004

Frein a pedale
Bremspedal




F 8-21100230

TT-0 – Élévateur effet "sans effort"
TT-0 Radheber "Ohne Gewicht"



G 8-21900005/XX

CCK Panneau de couleur
CCK Farbige Tafel



Pour de plus amples informations, consulter le catalogue complet des accessoires / Für weitere Informationen schlagen Sie bitte im Gesamtkatalog des Zubehörs nach

<http://www.facebook.com/CORGHISpa>



<https://twitter.com/corghispa>



<http://www.youtube.com/CORGHISpa>



CORGHI S.p.A. a NEXION GROUP COMPANY

Strada Statale 468 n° 9 - 42015 CORREGGIO - R.E. - ITALY

Tel. ++39 0522 639.111 - Fax ++39 0522 639.150 - www.corghi.com - info@corghi.com

Fotografie, caratteristiche ed i dati tecnici non sono vincolanti: possono subire modifiche senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to modify the features of its products at any time.
Code DPCG000594A_11/2014

Per i nostri clienti pianificare il consumo di carta, i nostri cataloghi sono consultabili sul sito www.corghi.com. Una stampa responsabile aiuta a preservare l'ambiente. To protect the planet and reduce paper usage, our catalogues are viewable online at the website www.corghi.com. Printing responsibly contributes to saving the environment.

