



ÉQUILIBREUSES DE ROUES

Nous offrons le meilleur rapport qualité/prix sur ces équilibreuses de roues

WB-1030



Équilibreuse de roues munie d'un couvercle facultatif.

Caractéristiques :

- Autocalibrage
- Valeur pondérale (Weight storage)
- Taquets de fixation pour accessoires
- Arbre de 21,3 cm (8 po) d'un diamètre de 35 mm

WB-953



Équilibreuse de roues à haut rendement comportant un adaptateur facultatif pour jantes de motos.

Caractéristiques :

- Autocalibrage
- Autodiagnostic
- Programme d'optimisation
- Équilibrage statique
- Fonctions d'équilibrage Alu-S pour jantes à alliage léger
- Fonction de fractionnement (poids cachés)
- Plusieurs programmes d'opérateur
- Trois cônes de centrage
- Valeur pondérale (Weight storage)
- Taquets de fixation pour accessoires
- Couvercle, marteau, écrou à ressort et étrier
- Adaptateur facultatif pour jantes de motocyclette

Facultatif : jeu de cônes pour camion léger



Facultatif : jeu de cônes pour camion léger



SPÉCIFICATIONS

Temps de cycle
Méthode de saisie de données
Diamètre des pneus
Largeur des pneus

Diamètre de la jante

Poids de la roue
Précision
Alimentation

WB-1030

10 s
Clavier
88,9 cm (35 po)
3,8 cm à 50,8 cm
(1,5 po à 20 po)
25,4 cm à 61 cm
(10 po à 24 po)
65 kg (143 lb)
1 gramme
110 V courant alternatif

WB-953

10 s
Clavier
99,1 cm (39 po)
3,8 cm à 50,8 cm
(1,5 po à 20 po)
25,4 cm à 61 cm
(10 po à 24 po)
68 kg (150 lb)
1 gramme
110 V courant alternatif

Principales équilibreuses de roues à prix abordable. Elles comportent toutes les caractéristiques des équilibreuses plus grandes. Parmi les caractéristiques standard, on retrouve : l'autocalibrage, les méthodes d'équilibrage dynamique, statique et d'alliage, ainsi qu'un écrou à ressort. Le système de saisie de données par clavier permet d'équilibrer les pneus rapidement et efficacement.

8445, rue Lafrenaye, Montréal, Qc H1P 2B3

1.800.363.5438

T 514.325.5210

F 514.325.1043