



BROYEURS DE FILTRE À HUILE À VISSER GRAND RENDEMENT QUICKPAC^{MD}

Les deux modèles comportent :

- Peut recevoir jusqu'à 4 filtres automobiles à huile à visser
- La fonction de verrouillage empêche la porte de s'ouvrir jusqu'à ce que le mandrin soit entièrement rétracté
- Le bassin de collecte amovible permet de nettoyer périodiquement le broyeur
- Fonctionnement entièrement pneumatique
- Support de montage inclus et aucune configuration ou installation complexe requise

SPÉCIFICATIONS	QP-50	QP-160
Hauteur hors-tout	69 1/2 po	85 1/2 po
Largeur hors-tout	15 po	20 1/2 po
Profondeur hors-tout	16 3/4 po	16 3/4 po
Poids d'expédition	242 lb	282 lb
CHAMBRE DE BROYAGE		
Hauteur	9 po	16 1/4 po
Largeur	8 po	10 po
Profondeur	8 po	8 po
Admission d'air	npt femelle 1/4	npt femelle 1/4
Pression d'air	100 à 160 lb/po2	100 à 200 lb/po2
Raccord au bassin de broyage	npt femelle 3/4	npt femelle 3/4
DIMENSIONS DU SUPPORT		
Largeur hors-tout	29 po	29 po
Profondeur hors-tout	23 po	27 po
Hauteur hors-tout	57 po	61 po
FORCE DE BROYAGE PAR PRESSION D'AIR		
Force de broyage	Pression d'air requise	
12.000 lb/6 tonnes	112 lb/po2	
14.000 lb/7 tonnes	129 lb/po2	
16.000 lb/8 tonnes	147 lb/po2	
18.000 lb/9 tonnes	165 lb/po2	
20.000 lb/10 tonnes	183 lb/po2	
22.000 lb/11 tonnes	200 lb/po2	
Fabriqué aux É.-U. Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.		



QP-50

Modèle automobile

Broie des filtres d'une hauteur allant jusqu'à 9 po

QP-160

Modèle pour camions

Broie des filtres d'une hauteur allant jusqu'à 16 po



Extrait jusqu'à 95 % de l'huile usée du filtre

ÉQUIPEMENT PNEUMATIQUE PORTABLE DE MANIÈREMENT DES LIQUIDES



Les deux modèles comportent :

- 3 roulettes pivotantes pour faciliter la portabilité
- Corps soudé
- Système sous pression d'air, aucune pompe qui s'use, utilise l'air d'atelier
- Régulateur d'air et détendeur de pression réglés en usine
- Conception basse section de 9 po

SPÉCIFICATIONS OH-15 et AH-15	
Capacité	15 gallons
Hauteur hors-tout	9 po
Diamètre hors-tout	30 po
Diamètre du bassin de collecte	24 po
Profondeur du bassin de collecte	2 7/16 po
Longueur du flexible d'évacuation	120 po
Diamètre du flexible d'évacuation	3/4 po (D.I.)
Fermeture d'évacuation	3/4 po
Diamètre des roulettes pivotantes	3 po
Régulateur	12 lb/po2
Détendeur de pression	15 lb/po2
Poids	90 lb
Fabriqué aux É.-U. Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.	



OH-15
Oil Handler^{MC}



AH-15
Anti-Freeze Handler^{MC}



Soupage d'écoulement de liquide contrôlé



La soupape manuelle crée un joint étanche à l'air pour évacuer le liquide

